

WEB-камеры



DSB-C320

DSB-C120/C320 USB WEB-камеры

Цифровые Web-камеры с разрешением 100K/330K подключаются к персональным или портативным компьютерам с помощью интерфейса USB 1.1. Они оснащены цветным сенсором CMOS и встроенным микрофоном (DSB-C320). В комплект поставки камер входит специализированное ПО для редактирования видео. Все модели поддерживают передачу изображения на скорости до 30 кадров/с.

Видео-серверы



DVS-104



DVS-301

DVS-104/301 Видео-серверы M-JPEG

Высокопроизводительные видео-серверы предназначены для работы в составе системы видеонаблюдения или видео-конференций. DVS-104 обеспечивает передачу до 4 аналоговых видео-поток через локальную сеть или Интернет и имеет 4 видео-выхода для подключения аналоговых мониторов или традиционных мультиплексоров. DVS-301 имеет 1 видео- и 1 аудио-вход для подключения аналоговой видеокамеры и позволяет просматривать изображение через Web-браузер.

Интернет-камеры



DCS-900

DCS-G900

DCS-900/G900 Интернет-камеры

Интернет-камеры предназначены для работы в составе системы видеонаблюдения и позволяют передавать изображение в формате M-JPEG с частотой до 20 кадров/с. Они оборудованы портом 10/100BaseTX, беспроводным интерфейсом 802.11g (DCS-G900), встроенным Web-сервером и разъемом для подключения охранных датчиков. Прилагаемое программное обеспечение позволяет просматривать изображение одновременно с 4 камер и записывать видео на жесткий диск при обнаружении движения.



DCS-3220G

DCS-2120

DCS-2120/3220/3220G Интернет-камеры

Интернет-камеры предназначены для работы в составе системы видеонаблюдения и позволяют передавать потоковое видео в формате MPEG-4 с частотой до 30 кадров/с. Они оснащены высококачественным сенсором CCD, имеют порт 10/100BaseTX, беспроводным интерфейсом 802.11g (DCS-2120/3200G), разъемами для подключения охранных датчиков и громкоговорителя, объективом с 4-кратным увеличением, встроенным Web-сервером и микрофоном. DCS-3220/3220G обеспечивают двухстороннюю передачу звука.



DCS-5300

DCS-5300G

DCS-5300/5300G Интернет-камеры

Интернет-камеры с высококачественным сенсором CCD и наклонно-поворотным механизмом предназначены для работы в составе системы видеонаблюдения и позволяют передавать потоковое видео в формате MPEG-4 с частотой до 30 кадров/с. Они оснащены портом 10/100BaseTX, беспроводным интерфейсом 802.11g (DCS-5300G), разъемом для подключения охранных датчиков, встроенным Web-сервером, микрофоном и детектором движения. Прилагаемое программное обеспечение позволяет одновременно просматривать изображение с 16 камер.



DCS-950

DCS-950/950G Интернет-камеры

Интернет-камеры DCS-950/950G являются полнофункциональной системой контроля безопасности с возможностью включения записи при обнаружении движения. Камеры оборудованы 1 портом Ethernet и беспроводным WLAN интерфейсом стандарта 802.11g (DCS-950G), а так же поддерживают протоколы WPA-PSK, TKIP и WEP для безопасного подключения к беспроводной сети. Программное обеспечение, позволяет управлять несколькими камерами одновременно, данные



DCS-6620

DCS-6620G

DCS-6620/6620G Интернет-камеры

Интернет-камеры с высококачественным сенсором CCD, двухсторонней передачей голоса, 10-кратным оптическим увеличением и наклонно-поворотным механизмом. Они позволяют передавать потоковое видео в формате MPEG-4 с частотой до 30 кадров/с. Камеры оборудованы портом 10/100BaseTX, беспроводным интерфейсом 802.11g (DCS-6620G), разъемом для подключения охранных датчиков и громкоговорителем, встроенным Web-сервером, микрофоном и детектором движения. Прилагаемое программное обеспечение позволяет одновременно просматривать изображение с 16 камер.



Одновременный контроль нескольких камер с удаленного компьютера, подключенного к Интернет

Концентраторы USB 1.1 и 2.0



DUB-H7



DUB-H4

DUB-H4/H7 Концентраторы USB 2.0

Концентраторы для шины USB 2.0 позволяют подключить до 4/7 периферийных и других устройств к ПК или ноутбуку. Они поддерживают установку Plug-and-Play. Передача данных осуществляется на скорости до 480Мбит/с. Концентраторы можно объединить в каскад и получить до 127 портов USB. На корпусе устройств расположены индикаторы диагностики, которые отображают состояние портов и питания. В комплект поставки входит кабель USB 2.0 "А" - "В" длиной около 180 см и адаптер питания постоянного тока 5В/3А.

Адаптеры USB и FireWire



DUB-A2



DU-520



DUB-E100



DUB-C2

DUB-A2, DU-520, DUB-C2 (CardBus), DUB-E100 (Fast Ethernet) USB/FireWire-адаптеры

Адаптеры DUB-A2/C2 и DU-520 с 2 и 5 портами USB 2.0 позволяют увеличить количество доступных USB-портов персонального компьютера или ноутбука. Они поддерживают передачу данных на скорости до 480 Мбит/с и обратно совместимы с устройствами стандарта USB 1.x. Адаптер Fast Ethernet для шины USB 2.0 DUB-E100 предназначен для подключения настольного ПК или ноутбука к локальной сети.

Аудио-видео конвертеры



DUB-AV300

DUB-AV300/T210 Аудио-видео конвертеры

Аудио-видео конвертеры цифрового захвата позволяют подключать к ПК аналоговые камеры/видеокамеры/видеомагнитофоны, с разрешением до 720x480 точек на дюйм. Данные устройства используют кодер/декодер MPEG1/2/4 IC и оборудованы USB 2.0 портом, S-разъемом и RCA аудио/видео входом. DUB-T210 оборудован антенным входом и позволяет просмотр ТВ программ на мониторе ПК и сохранять их в AVI.

Устройства чтения карт памяти



DUB-CR200

DUB-CR200 Устройство чтения карт памяти

Портативное устройство чтения карт памяти позволяет подключать до 7 различных типов карт памяти: SD/MMC, Memory Stick, MS-Pro, Smart Media (3.3V), Compact Flash, IBM MicroDrive. Устройство оборудовано 4 разъемами для подключения карт памяти и встроенным 3-портовым концентратором USB 2.0.